IMPLEMENTOS SEGUROS

BETONEIRA GBACH 500

Imagem meramente ilustrativa.

Transforme sua máquina em uma pequena usina de concreto com a Betoneira 500 Gbach. Com ela é possível produzir até 350 litros de concreto, transportá-lo para áreas de difícil acesso, e despejá-lo no local desejado como sapatas, lajes e calçadas, sem a necessidade de utilizar outro equipamento.

Devido ao seu formato de concha, é possível carregar com facilidade o material diretamente com o implemento. Sua hélice é projetada para garantir um concreto homogêneo, podendo ser despejado diretamente com a concha ou vazado por uma escotilha, que pode ser acionada manualmente ou hidraulicamente.

SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO			
VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
50 L/MIN	100 L/MIN	160 BAR	240 BAR

VANTAGENS DA BETONEIRA GBACH 500

- Possui escotilha para vazamento do concreto, a qual é acionada hidraulicamente de dentro da cabine da máquina ou manualmente.
- Por ser um implemento compacto, é possível produzir concreto com agilidade e qualidade em locais onde o acesso de grandes caminhões é restrito ou inviável
- Prático e versátil, o processo de acoplamento leva poucos minutos.
- Ciclo de produção em torno de 5 minutos.
- Auto carregável. Somente a adição de cimento e água é manual.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Capacidade Nominal: **500 litros**
- Capacidade de Mistura: **350 litros**
- Possui sistema de redução por corrente, garantindo robustez ao equipamento e baixa manutenção.
- Eixo principal com hélice projetada para garantir um concreto homogêneo.
- Escotilha de vazamento do concreto acionada manualmente ou por pistão hidráulico.
- Possui dentes na grade de proteção para facilitar a abertura do saco de cimento.
- Estrutura de aço resistente, garantindo confiabilidade duradoura e excelente desempenho.
- Acompanha mangueiras hidráulicas de ½" com engate rápido padrão universal.
- No caso da escotilha hidráulica, acompanha instalação elétrica com tomada 12 volts ou tomada 14 pinos (deutsch).
- Mangueira de 3 metros para direcionar o vazamento do concreto no local desejado. (OPCIONAL)