

# IMPLEMENTOS SEGUROS



## VASSOURA ANGULAR GBACH

Com a Vassoura Angular Gbach, o deslocamento de entulhos em obras de pavimentação, calçadas, pátios, pista de pouso entre outros, se torna muito mais fácil e rápido. É um implemento versátil que fornece máximo desempenho em uma ampla variedade de trabalhos de limpeza e remoção de areias, terras e detritos.

Com a possibilidade de inclinar a vassoura até 20°, fornece um excelente controle do material a ser removido. Opcionalmente pode ser instalado na parte frontal da vassoura, um kit de pulverização para ajudar a minimizar as partículas de poeira no ar.

Imagem  
meramente  
ilustrativa.



### SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
35 L/MIN	75 L/MIN	140 BAR	180 BAR

### VANTAGENS DA VASSOURA ANGULAR GBACH

- É um implemento de fácil operação. Basta definir a posição inicial de trabalho e abaixar a vassoura até que as cerdas toquem o solo.
- Prático e versátil, o processo de acoplamento leva poucos minutos.
- Ideal para varrer material seco, úmido ou molhado.
- Cerdas intercambiáveis, possibilitando a montagem de uma escova de polipropileno, de aço ou misto.
- Durante a substituição de cerdas, o motor de acionamento pode ser desacoplado da escova sem desconectar as mangueiras hidráulicas.
- Possui como opcional o kit de pulverização de água disponível para controle de poeira.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Larguras disponíveis: 80" (2050mm)

Cerdas de polipropileno, aço ou mista com 26" de diâmetro para maior durabilidade.

Permite angulação da escova em relação ao eixo da máquina de 20 graus para cada lado.

Possui sapatas dianteiras de apoio para evitar a deformação das cerdas quando o implemento não estiver sendo utilizado.

Vassoura de velocidade variável até 200 RPM.

Acompanha mangueiras hidráulicas de 1/2" com engate rápido padrão universal.

Kit de pulverização de água (OPCIONAL).