

IMPLEMENTOS SEGUROS

GBACH
IMPLEMENTOS

VASSOURA RECOLHEDORA GBACH PREMIUM

A Vassoura Recolhedora GBACH Premium torna fácil e eficiente varrer, recolher, descartar areia, pó e sujeira. Sua versatilidade fornece máximo desempenho em uma ampla variedade de trabalhos de limpeza.

Projetada e desenvolvida com tecnologia para máximo resultado, possui uma concha-depósito para onde as cerdas de aço e/ou polipropileno varrem todos os detritos, tornando fácil o seu direcionamento até o local desejado. Rodas de apoio especiais minimizam o desgaste da concha.

Um kit de abertura automatizada otimiza a descarga do material coletado.



Imagens meramente ilustrativas.



SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
35 L/MIN	75 L/MIN	140 BAR	180 BAR

VANTAGENS DA VASSOURA RECOLHEDORA GBACH PREMIUM

- Grande capacidade de recolhimento garantindo maior produtividade e eficiência.
- Prático e versátil, o processo de acoplamento leva poucos minutos.
- Ideal para varrer material seco, úmido ou molhado.
- Cerdas intercambiáveis, possibilitando a montagem de uma escova de polipropileno, de aço ou misto.
- Direção de cerdas reversível, permitindo a remoção da sujeira nos modos "para frente" e "ré".
- Altura ajustável para permitir o controle de pressão das cerdas na superfície, prolongando a vida útil e compensando o desgaste.
- Totalmente coberta para controlar a poeira.
- Durante a substituição de cerdas, o motor de acionamento pode ser desacoplado da escova sem desconectar as mangueiras hidráulicas.
- Com o sistema opcional de abertura da tampa, a descarga do material é facilitada.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Larguras disponíveis – 60”(1520mm), 72”(1830mm) e 84”(2130mm).

Cerdas mistas com 22” (560mm) de diâmetro, tendo como opcional cerdas mistas com 26” (660mm) de diâmetro.

Concha recolhedora com capacidade aproximada de 0,4m³, equipada com lâmina substituível e rodas de apoio, que evitam desgaste prematuro da concha.

Sistema de regulagem de altura por pino, o que possibilita a abertura da concha no descarregamento do material.

Vassoura de velocidade variável até 200 RPM.

Proteção dianteira e lateral de borracha.

Acompanha mangueiras hidráulicas de 1/2” com engate rápido padrão universal.

COMO OPCIONAIS, NOSSO EQUIPAMENTO CONTA COM:

*“Sarjetaderia” (vassoura lateral extra) que é ideal para limpeza de sarjetas e locais de acesso restrito;

*Kit Espargidor para a pulverização de água para controle de poeira.