

IMPLEMENTOS SEGUROS



VASSOURA RECOLHEDORA GBACH MASTER STD

A Vassoura Recolhedora GBACH STD é o implemento ideal para empreiteiras em obras de pavimentação, reciclagem, manutenção e limpeza, fornecendo máximo desempenho em uma ampla gama de trabalhos.

Oferece, como diferenciais opcionais, uma Capinadeira/vassoura lateral extra, que é ideal para limpeza de sarjetas e locais de acesso restrito e o Kit Espargidor que pulveriza água para um efetivo controle de poeira.

Obs.: Toda vassoura é fornecida com linha de dreno, e em operações com vazão e pressão superiores ao informado, será necessário também a utilização de válvula de controle. Em caso de dúvidas, consulte a Gbach Implementos.



Imagens
meramente
ilustrativas.



SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
45 L/MIN	75 L/MIN	100 BAR	150 BAR

VANTAGENS DA VASSOURA RECOLHEDORA GBACH MASTER STD

- Ideal para varrer material seco, úmido ou molhado.
- Cerdas intercambiáveis, possibilitando a montagem de uma escova de polipropileno, de aço ou misto.
- Direção de cerdas reversível, permitindo aremoção da sujeira nos modos "para frente" e "ré".
- Altura ajustável para permitir o controle de pressão das cerdas na superfície, prolongando a vida útil e compensando o desgaste.
- Totalmente coberta para controlar a poeira.
- Durante a substituição de cerdas, o motor de acionamento pode ser desacoplado da escova sem desconectar as mangueiras hidráulicas.
- Possui como opcional a vassoura lateral com cerdas de polipropileno ou aço, ou capinadeira lateral com cabos de aço para montagem no lado direito da vassoura, auxiliando na remoção de materiais em locais de difícil acesso como sarjetas e cantos de pavimento.
- Possui como opcional o kit de pulverização de água disponível para controle de poeira.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Larguras disponíveis – 84", 96" e 108"
(2130mm, 2440mm e 2740mm)

Cerdas mistas com 26" (660mm)
de diâmetro.

Concha recolhedora com capacidade
aproximada de 0,7m³ (84"), 0,8m³ (96")
e 0,9m³ (108"), equipada com faca de
corte substituível.

Vassoura de velocidade variável até
200 RPM.

Proteção dianteira lateral
de borracha.

Acompanha mangueiras hidráulicas de
1/2" com engate rápido padrão universal.

Vassoura Lateral de 15" com cerdas
de polipropileno ou aço (OPCIONAL)

Capinadeira lateral com cabos de aço
(OPCIONAL)

Kit de pulverização de água
(OPCIONAL)