

IMPLEMENTOS SEGUROS

GBACH
IMPLEMENTOS

VASSOURA PREMIUM GBACH

Com a Vassoura Premium Gbach é fácil varrer, recolher e despejar areia, pó e sujeira. Sua versatilidade fornece máximo desempenho em uma ampla variedade de trabalhos de limpeza. Projetada com uma concha depósito para onde as cerdas de aço ou polipropileno varrem os detritos e o material coletado pode ser facilmente deslocado até o local desejado.

Este equipamento é equipado com rodas de apoio que minimizam desgaste da concha, bem como kit de abertura para facilitar a descarga do material coletado. Possui também como opcional a sarjetadeira (vassoura lateral), que é ideal para limpeza de sarjetas e locais de acesso restrito, além do kit de pulverização de água para controle de poeira.



Imagens meramente ilustrativas.



SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
35 L/MIN	75 L/MIN	140 BAR	180 BAR

VANTAGENS DA VASSOURA PREMIUM GBACH

- Grande capacidade de recolhimento garantindo maior produtividade e eficiência.
- Prático e versátil, o processo de acoplamento leva poucos minutos.
- Ideal para varrer material seco, úmido ou molhado.
- Cerdas intercambiáveis, possibilitando a montagem de uma escova de polipropileno, de aço ou misto.
- Direção de cerdas reversível, permitindo a remoção da sujeira nos modos "para frente" e "ré".
- Altura ajustável para permitir o controle de pressão das cerdas na superfície, prolongando a vida útil e compensando o desgaste.
- Totalmente coberta para controlar a poeira.
- Durante a substituição de cerdas, o motor de acionamento pode ser desacoplado da escova sem desconectar as mangueiras hidráulicas.
- Com o sistema opcional de abertura da tampa, a descarga do material é facilitada.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Larguras disponíveis – 60”(1520mm), 72”(1830mm) e 84”(2130mm).

Cerdas mistas com 22” (560mm) de diâmetro, tendo como opcional cerdas mistas com 26” (660mm) de diâmetro.

Concha recolhadora com capacidade aproximada de 0,4m³, equipada com lâmina substituível e rodas de apoio, que evitam desgaste prematuro da concha.

Sistema de regulagem de altura por pino, o que possibilita a abertura da concha no descarregamento do material.

Vassoura de velocidade variável até 200 RPM.

Proteção dianteira e lateral de borracha.

Acompanha mangueiras hidráulicas de 1/2” com engate rápido padrão universal.

Vassoura Lateral de 18” (450mm) com cerdas de polipropileno ou aço (OPCIONAL).

Capinadeira Lateral de 20” (520mm) com cabos de aço 5/8” (OPCIONAL).

Kit de pulverização de água (OPCIONAL).

Sistema de abertura da tampa para facilitar descarga do material (OPCIONAL).