

IMPLEMENTOS SEGUROS




VASSOURA STD GBACH

Com a Vassoura STD Gbach é fácil varrer, recolher e despejar areia, pó e sujeira. É um implemento versátil que fornece máximo desempenho em uma ampla variedade de trabalhos de limpeza. Projetada com uma concha depósito para onde as cerdas de aço ou polipropileno varrem os detritos e o material coletado pode ser facilmente deslocado até o local desejado.

É o implemento ideal para empreiteiros em obras de pavimentação, reciclagem, limpeza ou manutenção. A Vassoura possui também como opcional a sarjetadeira (vassoura lateral), que é ideal para limpeza de sarjetas e locais de acesso restrito, além do kit de pulverização de água para controle de poeira.

Imagens
meramente
ilustrativas.



SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
35 L/MIN	75 L/MIN	140 BAR	180 BAR

VANTAGENS DA VASSOURA STD GBACH

- Prático e versátil, o processo de acoplamento leva poucos minutos.
- Ideal para varrer material seco, úmido ou molhado.
- Cerdas intercambiáveis, possibilitando a montagem de uma escova de polipropileno, de aço ou misto.
- Direção de cerdas reversível, permitindo a remoção da sujeira nos modos "para frente" e "ré".
- Altura ajustável para permitir o controle de pressão das cerdas na superfície, prolongando a vida útil e compensando o desgaste.
- Totalmente coberta para controlar a poeira
- Durante a substituição de cerdas, o motor de acionamento pode ser desacoplado da escova sem desconectar as mangueiras hidráulicas.
- Possui como opcional a vassoura lateral com cerdas polipropileno ou aço, ou capinadeira lateral com cabos de aço para montagem no lado direito da vassoura, auxiliando na remoção de materiais em locais de difícil acesso como sarjetas e cantos de pavimento.
- Possui como opcional o kit de pulverização de água disponível para controle de poeira.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Larguras disponíveis – 60" (1520mm), e 72" (1830mm)

Cerdas mistas com 22" (560mm) de diâmetro.

Concha recolhedora com capacidade aproximada de 0,35m³, equipada com lâmina substituível.

Vassoura de velocidade variável até 200 RPM.

Proteção dianteira e lateral de borracha.

Acompanha mangueiras hidráulicas de ½" com engate rápido padrão universal.

Vassoura Lateral de 18" (450mm) com cerdas de polipropileno ou aço (OPCIONAL)

Capinadeira Lateral de 20" (520mm) com cabos de aço 5/8 (OPCIONAL)

Kit de pulverização de água (OPCIONAL)