

IMPLEMENTOS SEGUROS



BETONEIRA 400 GBACH

A Betoneira 400 GBACH é um implemento acoplável projetado para a mistura e o transporte de argamassa e concreto diretamente no ponto de aplicação, eliminando etapas manuais do processo construtivo. Acionada por sistema hidráulico auxiliar, a unidade oferece capacidade nominal de tambor de 400 litros, com capacidade efetiva de mistura de até 250 litros de argamassa por ciclo, permitindo o descarregamento total do material em uma única operação, sem a necessidade de carrinhos de mão ou deslocamento manual de carga.

Compatível com múltiplas classes de máquinas-base — minicarregadeiras, miniescavadeiras, retroescavadeiras e tratores agrícolas equipados com braço frontal — o equipamento é indicado para obras de pequeno e médio porte, onde a otimização do ciclo produtivo, a redução de mão de obra e a mobilidade do processo de mistura representam ganhos diretos de produtividade e segurança operacional.



SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
30 L/MIN	75 L/MIN	100 BAR	180 BAR

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Capacidade nominal do tambor	400 litros
Capacidade efetiva de mistura	Até 250 litros de argamassa por ciclo
Mancalização do tambor	Rolamento robusto e blindado, isento de manutenção periódica
Sistema de transmissão	Redução por engrenagens, garantindo robustez mecânica e baixa manutenção
Estrutura	Aço estrutural de alta resistência, com acabamento voltado à durabilidade em ambiente de obra
Conexões hidráulicas	Mangueiras hidráulicas de 1/2" com engate rápido tipo FLAT FACE
Acionamento	Hidráulico, sem necessidade de energia elétrica

DIFERENCIAIS DA BETONEIRA 400 GBACH

- Elevada produtividade: implemento compacto que possibilita a produção de diferentes traços de argamassa com agilidade e facilidade de deslocamento entre frentes de obra.
- Independência energética: dispensa alimentação elétrica, operando integralmente por acionamento hidráulico da máquina-base.
- Logística otimizada: a mobilidade do conjunto permite o carregamento em diferentes pontos da obra, reduzindo custos e tempo de preparação da produção.
- Acoplamento rápido: sistema de fixação prático, com tempo de troca de implemento reduzido a poucos minutos.
- Redução de ciclo produtivo: a mistura pode ser realizada durante o deslocamento até o ponto de despejo, eliminando etapas intermediárias e a necessidade de transporte manual com carrinho de mão.
- Baixa manutenção: rolamento blindado e transmissão por engrenagens reduzem a frequência de intervenções técnicas e os custos operacionais ao longo da vida útil do equipamento.