

IMPLEMENTOS SEGUROS



CAPINADEIRA GBACH

A Capinadeira GBach é um implemento hidráulico destinado à remoção mecânica de vegetação, resíduos sólidos e materiais aderidos em superfícies pavimentadas, eliminando a necessidade de agentes químicos e reduzindo o impacto ambiental das operações de manutenção viária e industrial.

A estrutura é construída em aço estrutural de alta resistência mecânica, garantindo rigidez e estabilidade operacional em regime de uso contínuo e profissional. O disco de capina, equipado com cabos de aço intercambiáveis, proporciona elevada eficiência de remoção associada a baixo custo de manutenção.

O sistema de contenção por cortina de borracha de alta resistência direciona o material removido para acúmulo linear, otimizando a etapa de coleta e reduzindo a dispersão de resíduos na área de trabalho. Com largura útil de varrição de 800 mm, o implemento entrega um dos melhores índices de custo-benefício da categoria, atendendo às exigências de operações profissionais e uso contínuo.

Indicada para limpeza de vias urbanas e rurais, ruas e rodovias, áreas industriais, pátios, parques, condomínios, estacionamentos e demais áreas pavimentadas ou não.



Imagem meramente ilustrativa.



SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
30 L/MIN	60 L/MIN	140 BAR	180 BAR

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Diâmetro nominal de varrição	800 mm
Disco de capina	24 ou 14 cabos de aço de 1"
Revestimento dos cabos	Capa em PVC flexível com malha de poliéster de alta resistência
Mangueiras hidráulicas	3/4", alta resistência, com engates rápidos tipo FLAT FACE
Braço de articulação	5 posições de ajuste lateral
Regulagem da escova	3 posições de ajuste angular
Sistema de proteção	Cortina de borracha de alta resistência
Estrutura	Aço estrutural de elevada resistência mecânica
Pontos de articulação	Dimensionados para aplicações de alta solicitação
Componentes de desgaste	Substituíveis

DIFERENCIAIS DA CAPINADEIRA GBACH

- Regulagem angular da escova em três posições, otimizando o contato dos cabos com a superfície de trabalho e ampliando a vida útil do conjunto.
- Sistema de cabos intercambiáveis, permitindo a substituição individual dos elementos desgastados e reduzindo custo de manutenção e tempo de parada.
- Kit de engate rápido tipo FLAT FACE.
- Instalação simples e rápida, compatível com engates hidráulicos padrão agrícola/universal.
- Construção em aço estrutural de elevada resistência mecânica, assegurando robustez e estabilidade durante a operação.
- Operação bidirecional da escova, permitindo adequar o sentido de lançamento do material às condições do local de trabalho e aumentar a eficiência de limpeza.
- Componentes projetados para longa vida útil e manutenção simplificada, resultando em menor custo operacional e elevado retorno sobre o investimento (ROI).

OPCIONAIS

- Disco de capina com 24 cabos de aço de 1" — configuração de alta densidade, indicada para remoção intensiva de vegetação e resíduos.
- Disco de capina com 14 cabos de aço de 1" — configuração para operação mais leve e menor consumo de potência hidráulica.