

IMPLEMENTOS SEGUROS

FRESADORA DE ASFALTO PRO GBACH



A FRESADORA DE ASFALTO PRO GBACH é um implemento hidráulico projetado para operações de fresagem em obras de infraestrutura urbana e rodoviária, com capacidade de remoção de camada asfáltica e de superfícies em concreto. Sua estrutura mecanossoldada de alta robustez, associada ao posicionamento dos bits em disposição "V", assegura eficiência de corte, estabilidade operacional e elevada produtividade em regime contínuo de trabalho. O equipamento conta com regulagem angular de inclinação e sistema de esquis com ajuste de altura independente em cada lateral, permitindo o acompanhamento de desníveis longitudinais e transversais da pista sem perda de precisão de corte. O deslocamento lateral hidráulico possibilita o correto posicionamento do tambor de fresagem, inclusive além dos limites laterais da máquina portadora, ampliando o alcance operacional em obras de acesso restrito.



Imagem meramente ilustrativa.

MODELOS E DADOS DIMENSIONAIS

MOD.	LARGURA DE CORTE	Nº DE BITS	PROFUND. DE CORTE	PESO APROX.	PRESSÃO DE TRABALHO	VAZÃO
18"	480 mm	44/ 56 / 68	150 mm	910 kg	175 a 250 bar	80-150 L/min
24"	610 mm	60 / 72 / 84	150 mm	980 kg	175 a 250 bar	80-150 L/min

SISTEMA HIDRÁULICO

Acionamento do tambor	Motor hidráulico de pistão em estrela, alta pressão, mancalizado
Pressão de trabalho	175 a 250 bar
Vazão requerida	80 a 150 L/min
Deslocamento lateral	Comando hidráulico — curso de 680 mm para a direita (visão do operador)
Ajuste de profundidade	Comando hidráulico com regulagem independente por esqui.
Ajuste de inclinação	Ajuste manual ou por comando hidráulico com regulagem independente por esqui.
Compatibilidade de fluxo	Operação com ou sem sistema High Flow

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Estrutura	Chassi mecanossoldado de alta robustez, garantindo estabilidade durante a operação
Disposição dos bits	Configuração em "V" no tambor, para maior eficiência de corte
Profundidade máxima de corte	150 mm, com regulagem independente entre os dois esquis
Inclinação lateral	Ajuste de até 9° para cada um dos lados (totalizando 18°)
Deslocamento lateral	680 mm para a direita (visão do operador)
Tampa frontal	Removível, para facilitar manutenção e substituição dos bits
Controles manuais	Fusos blindados de esfera recirculante, para posicionamento preciso dos esquis e da inclinação com baixo esforço de manivela
Mangueiras hidráulicas	5/8" com engate rápido tipo FLAT FACE.
Opcionais Disponíveis	- Kit de pulverização de água — reduz o aquecimento dos bits, aumenta sua durabilidade e diminui a poeira. - Manômetro de potência — indica a potência utilizada, evitando sobrecarga dos bits e da máquina.

DIFERENCIAIS DA FRESADORA DE ASFALTO PRO GBACH

- A única Fresadora de Asfalto do mercado com Manômetro.
- Opcionais que otimizam a máquina e as operações.
- Regulagem independente dos esquis, mantendo a fresadora nivelada mesmo em situações de desnível no asfalto ou concreto.
- Tampa frontal removível, que agiliza a manutenção e a troca de bits.
- Bits especiais, de altíssimo rendimento, exclusividade Gbach — importados e homologados.
- Elevado peso de conjunto, resultando em processo de corte suave e alta produtividade.
- Fusos blindados de esfera recirculante nos controles manuais, garantindo posicionamento preciso de esquis e inclinação com baixo esforço de manivela.
- Deslocamento lateral hidráulico de 680 mm, permitindo fresar além do limite lateral da máquina portadora.

