

IMPLEMENTOS SEGUROS

VASSOURA ANGULAR GBACH



Implemento hidráulico para limpeza e remoção de materiais soltos.

A Vassoura Angular GBACH é um implemento hidráulico projetado para operações de varrição, deslocamento e remoção de materiais soltos — areia, terra, resíduos de pavimentação e detritos em geral — em obras de pavimentação, pátios industriais, calçadas, acessos e pistas de pouso. O implemento combina robustez estrutural com precisão operacional, entregando desempenho consistente em ciclos de trabalho intensivos.

O sistema de angulação permite inclinar o corpo da vassoura em até 20° para cada lado em relação ao eixo longitudinal e vertical da máquina portadora, possibilitando o direcionamento controlado do material removido e reduzindo o número de passes necessários para a conclusão do serviço. Como opcional, o implemento pode ser equipado com kit de pulverização de água montado na parte frontal, destinado à supressão de material particulado (poeira) durante a operação.



Imagem
meramente
ilustrativa.



SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

VAZÃO		PRESSÃO	
MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
35 L/MIN	75 L/MIN	140 BAR	180 BAR

DIFERENCIAIS DA VASSOURA ANGULAR GBACH

- Operação simplificada: basta definir a posição inicial de trabalho e abaixar o implemento até que as cerdas toquem o solo.
- Acoplamento rápido e prático, com procedimento de instalação concluído em poucos minutos.
- Versatilidade operacional para varrição de material seco, úmido ou molhado.
- Cerdas intercambiáveis, com opções em polipropileno, aço ou composição mista, conforme a aplicação.
- Substituição de cerdas facilitada: o motor de acionamento pode ser desacoplado da escova sem necessidade de desconexão das mangueiras hidráulicas.
- Sapatas dianteiras de apoio, que evitam a deformação das cerdas quando o implemento não está em uso.
- Kit de pulverização de água disponível como opcional, para controle de emissão de particulados.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Largura de trabalho disponível	80" (2.050 mm)
Material das cerdas	Polipropileno, aço ou mista (26" de diâmetro)
Angulação	± 20° em relação ao eixo longitudinal e ± 10° vertical da máquina
Velocidade de rotação da escova	Variável, até 200 RPM
Sapatas de apoio dianteiras	Sim — prevenção de deformação das cerdas em repouso
Conexões hidráulicas	Mangueiras de 1/2" com engate rápido tipo FLAT FACE
Sistema de cerdas	Intercambiável, com desacoplamento do motor sem desconexão hidráulica
Kit de pulverização de água	Opcional — supressão de particulados (poeira)