

IMPLEMENTOS SEGUROS



VASSOURA STD GBACH

A VASSOURA STD GBACH é um implemento hidráulico destinado à varrição, ao recolhimento e à descarga controlada de areia, pó e resíduos, oferecendo desempenho consistente em diferentes aplicações de limpeza industrial, urbana, agrícola e de obras civis.

O equipamento é projetado com concha-reservatório para onde o material é conduzido pelas cerdas de aço ou de polipropileno, permitindo seu transporte até o ponto de descarga.

Como opcionais, o produto admite a instalação de sarjadeiras: de Vassoura lateral SLIM ou Capinadeira lateral HD, indicadas para limpeza de sarjetas e áreas de acesso restrito, além de kit de pulverização de água para controle de particulados em suspensão (poeira).



Imagens
meramente
ilustrativas.

Reservatório do Espargidor



Capinadeira Lateral 20"

SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

Para garantir desempenho e vida útil adequados do implemento, recomenda-se operação dentro dos seguintes parâmetros hidráulicos:

PARÂMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO
VAZÃO (L/MIN)	N.A.	75
PRESSÃO (BAR)	100	180

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Larguras de trabalho disponíveis	1.520 mm (60"), 1.830 mm (72") e 2.130 mm (84")
Cerdas	Mistas, com diâmetro padrão de 560 mm (22")
Concha coletora	Capacidade aproximada de 0,32 m³, com lâmina substituível
Regulagem de altura	Sistema de regulagem de altura por fuso
Velocidade de rotação da escova	Variável, até 200 RPM
Proteções	Dianteira e lateral, confeccionadas em borracha
Mangueiras hidráulicas	1/2" (12,7 mm), com engate rápido de padrão universal
Opcionais Disponíveis	• Vassoura lateral SLIM de 450 mm (18"), disponível com cerdas de polipropileno ou de aço. • Capinadeira lateral HD de 520 mm (20"), com cabos de aço de 5/8" (16 mm). • Kit de pulverização de água.

DIFERENCIAIS DA VASSOURA STD GBACH

- Alta capacidade de recolhimento, assegurando maior produtividade e eficiência operacional.
- Sistema de acoplamento rápido e versátil, que reduz o tempo de troca de implemento.
- Indicada para a varrição de materiais secos, úmidos ou encharcados.
- Cerdas intercambiáveis, compatíveis com escovas de polipropileno, de aço ou mistas.
- Rotação reversível das cerdas, permitindo a remoção de resíduos nos sentidos frontal e posterior ("para frente" e "para trás").
- Altura ajustável da tampa, possibilitando o controle da pressão de contato das cerdas com a superfície e prolongando sua vida útil.
- Cobertura total do conjunto de cerdas, reduzindo a dispersão de particulados (poeira).
- Substituição das cerdas sem necessidade de desconexão das mangueiras hidráulicas.
- Opcionais que otimizam o implemento e as operações.