IMPLEMENTOS SEGUROS

VASSOURA TRACTOR GBACH

A Vassoura Tractor GBACH é um implemento hidráulico desenvolvido para tratores agrícolas, destinado à varrição, coleta e descarga controlada de areia, pó e diversos resíduos. Oferece eficiência e versatilidade em aplicações de limpeza industrial, urbana, agrícola e em obras civis. Seu projeto conta com uma concha coletora articulada de capacidade ampliada, na qual o material é conduzido pelas cerdas rotativas de aço, polipropileno ou mistas, permitindo sua coleta e armazenamento durante a operação.

O conjunto é apoiado sobre rodas que reduzem o desgaste da concha. Possui sistema hidráulico de abertura para facilitar a descarga do material coletado, proporcionando maior agilidade operacional.

Como opcional, pode receber kit de pulverização de água, que auxilia no controle da emissão de poeira e de particulados em suspensão durante a operação.

Imagens meramente ilustrativas.





SISTEMA HIDRÁULICO RECOMENDADO

Para garantir desempenho e vida útil adequados do implemento, recomenda-se operação dentro dos seguintes parâmetros hidráulicos:

PARÂMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO
VAZÃO (L/MIN)	N.A.	75
PRESSÃO (BAR)	100	180

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Larguras de trabalho disponíveis	1.520 mm (60") e 1.830 mm (72")
Cerdas	Mistas, com diâmetro padrão de 560 mm (22")
Concha coletora	Capacidade aproximada de 0,4 m³, com lâmina substituível e rodas de apoio. Sistema articulado hidráulico da concha para descarga do material.
Regulagem de altura	Sistema por pino, permitindo a abertura da concha para descarregamento.
Velocidade de rotação da escova	Variável, até 200 RPM
Proteções	Dianteira e lateral, confeccionadas em borracha
Mangueiras hidráulicas	1/2" (12,7 mm), com engate rápido de padrão agrícola.
Opcionais Disponíveis	• Kit de pulverização de água.

DIFERENCIAIS DA VASSOURA TRACTOR GBACH

- Alta capacidade de recolhimento, proporcionando maior produtividade e eficiência operacional.
- Sistema de acoplamento compatível com tratores agrícolas.
- Concha articulada, permitindo a descarga do material coletado.
- Sistema hidráulico de abertura da concha, proporcionando maior agilidade no descarregamento.
- Indicada para varrição de materiais secos, úmidos ou encharcados.
- Cerdas intercambiáveis, compatíveis com escovas de polipropileno, aço ou mistas.
- Regulagem de altura da tampa, permitindo controlar a pressão de contato das cerdas com a superfície e contribuir para o aumento de sua vida útil.
- Cobertura integral do conjunto de cerdas, reduzindo a dispersão de poeira e particulados.
- Substituição das cerdas sem necessidade de desconectar as mangueiras hidráulicas.
- Kit de pulverização de água opcional para auxiliar no controle de poeira.